


FT602 – Profilé antidérapant 12T

12T à visser sans bande Carbo

Descriptif

Profilé antidérapant en aluminium destiné à recevoir une bande antidérapante auto-adhésive Carbo de 36 mm.

Sécurise les escaliers et les circulations en réduisant les risques de glissade.

À visser.

Pose rapportée.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports extérieurs en bois ou à base de bois).

Trafic tertiaire.

Matières

- Alliage d'aluminium (nuance 6060) anodisé.

Références

Modèle	Longueur	Référence
12 T à visser Sans bande antidérapante	3,00 m	06 83 990

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique
Perçage	Les profilés sont percés de 16 trous fraisés (entraxe 190 mm, 1er trou à 75 mm).

Mise en œuvre

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support.
- Insérer les chevilles.
- Visser le profilé.
- Poser ensuite, sans l'étirer, la bande antidérapante auto-adhésive dans la rainure prévue à cet effet, puis maroufler sur toute la longueur.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

Vis à tête fraisée cruciforme :

- Acier zingué blanc
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 19 000



Cheville nylon :


- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 000



Bandes Carbo DINASTAIR :

- Bandes antidérapante auto-adhésive constituées de particules abrasives collées sur un support en PVC souple adhésif
- Rouleau de 15,3 m
- Voir FT n°421

Couleur	Référence
Transparent	27 00 030
Noir	27 00 040
Jaune	27 00 050
Jaune / Noir	27 00 060



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
1210 Route les Révoulins
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03